

## 横断工用PC床版規格表

形式	設計曲げモーメント (kN・m/m)	厚さ (cm)	断面係数 (cm <sup>3</sup> )	断面二次モーメント (cm <sup>4</sup> )	参考重量 (kg/m)	参考最大支間長 (m)			
						T-6	T-10	T-14	T-25
PC-13	46	13	2,816	18,308	325	4.1	3	2.3	
PC-14	54	14	3,266	22,866	350	4.6	3.4	2.7	
PC-15	62	15	3,750	28,125	375	5.1	3.8	3	
PC-16	71	16	4,266	34,133	400	5.6	4.3	3.4	2.2
PC-17	80	17	4,816	40,941	425	6	4.7	3.7	2.5
PC-18	90	18	5,400	48,600	450	6.5	5.1	4.1	2.7
PC-19	100	19	6,016	57,158	475	6.9	5.5	4.4	2.9
PC-20	111	20	6,666	66,666	500	7.3	5.9	4.8	3.1
PC-21	123	21	7,350	77,175	525	7.8	6.4	5.2	3.4
PC-22	135	22	8,066	88,733	550	8.2	6.8	5.6	3.7
PC-23	147	23	8,816	101,391	575	8.6	7.1	6	3.9
PC-24	160	24	9,600	115,200	600	9	7.5	6.3	4.2
PC-25	174	25	10,416	130,208	625	9.4	8	6.7	4.5
PC-26	188	26	11,266	146,466	650	9.8	8.3	7.1	4.8
PC-27	203	27	12,150	164,025	675	10.2	8.7	7.5	5.2
PC-28	219	28	13,066	182,933	700	10.6	9.1	7.9	5.5

※参考最大支間長は、アスファルト80mmを考慮した最大値です。

別途荷重条件が異なる場合は、ご相談下さい。